



PREISLISTE

gültig ab März 2013

Verkauf

Betonbestellung

für Transportbeton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Telefon 09521/94120

Telefon 09528/92200

Sonderbeton f. spezielle Anwendungs-Bereiche

Telefax 09521/8580

Telefax 09528/922029

Werke Horhausen, Poppenhausen, Oberthulba

info@hochrein-beton.de

Anwendungsbereich	Expositionsclassen	Betonfestigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn mm	Festigkeitsentwicklung					
					mittlere		schnelle		langsame	
					Sorte Nr.	€/cbm	Sorte Nr.	€/cbm	Sorte Nr.	€/cbm

Beton für Landwirtschaftliches Bauen

Güllekanäle, Güllekeller, Stallböden überdacht und eingestreut (WU)	XC 4, XF 1, XA 1	C 25/30	F 3	32	57310	n. V.	57320	n. V.	57330	n. V.
	XC 4, XF 1, XA 1	C 25/30	F 3	16	57210	n. V.	57220	n. V.	57230	n. V.
	XC 4, XF 1, XA 1	C 25/30	F 3	8	57110	n. V.	57120	n. V.	57130	n. V.
Lagerböden ohne Einwirkung von Gülle, Dünger, Silage (WU)	XC4, XF1, XA1, XM1, XD1	C 30/37	F 3	32			67325	n. V.	67335	n. V.
	XC4, XF1, XA1, XM1, XD1	C 30/37	F 3	16			67225	n. V.	67235	n. V.
	XC4, XF1, XA1, XM1, XD1	C 30/37	F 3	8			67125	n. V.	67135	n. V.
Gärfutter(flach-) silos, Tankstellen, Waschplätze (WU)	XC4, XD3, XF4, XA3(LP)	C 30/37	F 2	22			66429	n. V.		
	XC4, XD3, XF4, XA3(LP)	C 30/37	F 2	16			66729	n. V.		
Futtermische, Räumerbahnen, Güllehochbehälter,	XC4, XF3, XM2, XA3 *	C 35/45	F 3	22			77428	n. V.		
	XC4, XF3, XM2, XA3 *	C 35/45	F 3	16			77728	n. V.		
Biogasanlage (Gasraum) (WU)	XC4, XF3, XM2, XA3 *	C 35/45	F 3	8			77628	n. V.		

Leicht verarbeitbarer Beton (LVB)

in fließfähiger (F 5) und sehr fließfähiger (F 6) Konsistenz

bewehrte Innen- und und Gründungsbauteile	XC 3	C 20/25	F 5	16	49210	n. V.				
	XC 3	C 20/25	F 5	8	49110	n. V.				
Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost ohne Taumittel (WU)	XC 4, XF 1, XA 1	C 25/30	F 6	16	50210	n. V.				
	XC 4, XF 1, XA 1	C 25/30	F 6	8	50110	n. V.				
	XC 4, XF 1, XA 1	C 30/37	F 6	16			60210	n. V.		
	XC 4, XF 1, XA 1	C 30/37	F 6	8			60110	n. V.		

* Für Expositionsklasse XA 3 ist eine geeignete Beschichtung erforderlich.

Stahlfasern	Dosierung von 20- 40 kg/m ³ möglich.	auf Anfrage
Polypropylen-Fasern	Dosierungs-Empfehlung gegen Schwind-Risse 0,9 kg/m ³	auf Anfrage

Frachtvergütung bei Abholung im Werk Horhausen n. V. €/cbm.

Bei Abnahme unter 4 cbm in einer Ladung werden pro fehlendem cbm n. V. € als Frachtausgleich berechnet.

Die Entladezeit beträgt 6 Minuten pro cbm Beton. Bei Überschreitung der kostenlosen Entladezeiten wird die zusätzliche

Wartezeit mit n. V. € je angefangene Viertelstunde berechnet.

Rückbeton:	Für die Entsorgung berechnen wir	n. V.
Zusatzmittel:	Verflüssiger, Verzögerer	n. V.
Aufpreise:	Aufpreis je 10 kg Mehrzement CEM II/A-S 42,5 N	n. V.
	Aufpreis für CEM III/A 32,5 N-LH	n. V.
	Aufpreis für CEM II/A-S 42,5 R	n. V.
	Aufpreis für Winterbeton in der Zeit vom 1. Dezember - 15. März	n. V.
	Aufpreis für Samstagslieferungen und Lieferungen von 17 - 22 Uhr	n. V.
	Zuschlag für Luftporenbildner	n. V.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. (z. Zt. 19 %)

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.